



# DATA SHEET

Read the manual before using the product.  
Subject to change for product improvement without prior notice.

## LIANJIE Network Patch Cable 2 m Category 6



### GENERAL SPECIFICATIONS

MANUFACTURER'S CODE	NW1C6
DESCRIPTION	Plastic injection patch cable
JACKET	PVC
FEATURES	Copper conductors
	Unshielded RJ45 Modular Plugs
	8P8C Gold Plated Pins 3U'
	568B Wiring Color Code
AWG	25 AWG
CONDUCTOR DIAMETER	0.314 in * 0.275 in * 0.006 in
INSULATION	
AVG. THICKNESS	0.007 in + -0.00039 in
INSULATION DIAMETER	0.299 in + -0.00039 in
JACKET	
AVG. THICKNESS	0.023 in + -0.00039 in
OUTER DIAMETER	0.228 in + -0.00078 in
INSULATION RESISTANCE	5 000 MΩ km
CONDUCTOR RESISTANCE	9.3 ohm/100M
UPC	7503026359617

On our website you can find more information about the product.



# FICHA TÉCNICA

Lea el manual antes de usar el producto.  
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

**LIANJIE Cable de Red Patch de 2 m Categoría 6**



## ESPECIFICACIONES GENERALES

CÓDIGO DEL FABRICANTE	NW1C6
DESCRIPCIÓN	Cable patch de inyección de plástico
CUBIERTA	PVC
CARACTERISTICAS	Conexiones de cobre
	Conexión sin cubierta RJ45 modular de policarbonato
	Pines bañados en oro de 50 micras 8P8C
	Cables codificados de color 568B
AWG	AWG 25
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR	8mm*7mm*0.16mm
AISLAMIENTO	
GROSOR PROMEDIO	0.2mm+-0.01mm
DIÁMETRO DE AISLAMIENTO	0.76mm+-0.01mm
CUBIERTA	
GROSOR PROMEDIO	0.6mm+-0.01mm
DIÁMETRO EXTERNO	5.8mm+-0.02mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	5 000 MΩ km
RESISTENCIA DEL CONDUCTOR	9.3 ohm/100M
UPC	7503026359617

En nuestra página web podrá encontrar más información referente al producto.